



単位mm

寸法コード	呼び	適用軸 d ₁	止め輪寸法						取付溝寸法 (参考)							
			内径 d		外径 D	H	板厚 t		b(約)	溝径 d ₂		溝巾 m	n(最小)			
※ 11008	0.8	1~1.4	0.8	⁰ / _{-0.08}	2	±0.1	0.7	0	0.2	±0.02	0.3	0.8	^{+0.05} / ₀	0.3	+0.05	0.4
※ 11012	1.2	1.4~2	1.2	⁰ / _{-0.09}	3		1		0.3	±0.025	0.4	1.2	0.4	0.4		0.6
※ 11015	1.5	2~2.5	1.5		⁰ / _{-0.09}	4	1.3	0.4	±0.03	0.6	1.5	0.5	0.5	0.8		
※ 11020	2	2.5~3.2	2	5		1.7	0.4	0.7		2	^{+0.06} / ₀	0.5	1			
※ 11025	2.5	3.2~4	2.5	6	2.1	0.4	0.8	2.5	0.5	1						
※ 11030	3	4~5	3	7	2.6	0.6	0.9	3	0.7	1						
※ 11040	4	5~7	4	±0.2	9	3.5	0.6	±0.04	1.1	4	0.7	1.2				
※ 11050	5	6~8	5		⁰ / _{-0.12}	11	4.3		⁰ / _{-0.3}	0.6	1.2	5	^{+0.075} / ₀	0.7	1.2	
※ 11060	6	7~9	6	⁰ / _{-0.15}	12	5.2	0.8	±0.04	1.4	6	0.9	+0.1	1.2			
※ 11070	7	8~11	7		14	6.1	0.8		1.6	7	0.9	1.5				
※ 11080	8	9~12	8	⁰ / _{-0.15}	16	6.9	0.8	±0.05	1.8	8	^{+0.09} / ₀	0.9	1.8			
※ 11090	9	10~14	9		18	7.8	⁰ / _{-0.35}		0.8	2.0	9	0.9	2			
※ 11100	10	11~15	10	⁰ / _{-0.18}	20	8.7	1	±0.05	2.2	10	1.15	+0.14	2			
11120	12	13~18	12		⁰ / _{-0.18}	23	10.4		1	2.4	12		^{+0.11} / ₀	1.15	2.5	
11150	15	16~24	15	⁰ / _{-0.21}	29	13	⁰ / _{-0.45}	1.5	±0.06	2.8	15	1.65	3			
11190	19	20~31	19		⁰ / _{-0.21}	37	16.5	1.5		4.0	19	^{+0.13} / ₀	1.65	3.5		
11240	24	25~38	24	44	20.8	⁰ / _{-0.5}	2	±0.07	5.0	24	2.2	4				

注意 1. ※印はスタック製品もあります。尚、品名コードは145となり寸法コードの頭2桁が45となります。

品名 コード	111	材質 コード	02...SUS304-CSP		品番 (規格品コード) 呼称法			
			04...SUS316		品名	表面	寸法コード	
表面 コード	01...光沢仕上げ		硬度	HRC37~46 (SUS304-CSP) HRC35~46 (SUS316)	①①①	①	①①①①①①	①①①①①①
					材質			